



# ZWBPD016016


## 齿轮箱规格 Gearbox specifications

外径 Outer diameter	16mm	轴承 Bearing	烧结轴承 Porous Bearing	滚动轴承 Rolling bearing
材质 Material	塑料 Plastic	轴向窜动 Axial endplay	≤0.1mm	≤0.1mm
旋转方向 Direction of rotation	cc & ccw	输出轴向负载 Radial loading on output shaft	≤10N	≤20N
齿轮箱回程差 Gear backlash	≤3°	工作温度 Operating temperature range	-20 ~ +85°C	

## 齿轮级数 Gearbox stages

	1	2	3	4
减速比 Reduction ratio	4 / 6	16 / 24 / 36	64 / 96 / 144 / 216	256 / 384 / 576 / 864 / 1296
最大容许扭力 (gf.cm max) Max rated torque of gear box	3000	3000	3000	3000
瞬间容许力矩 (gf.cm max) Instant torque of gear box	6000	6000	6000	6000
齿轮箱效率 Gearbox efficiency	85	73	65	58
长度 Length	11.5	14.8	18.1	21.4

## 技术插图 | Technical illustrations



## 马达规格参数 Motor specifications

马达(可选择) Motors(Optional)	空心杯电机、无刷电机、步进电机 Coreless motor, brushless motor, Stepper motor	输入速度 Input speed	≤15000rpm
电压(可选择) Voltage(Optional)	3-24V	电流 Current	300MA max

参考数据 (马达定值): 6v 8000rpm 下表根据马达定值测试, 数据只作为参考值

型号 Model	Rated Speed 额定转速	Max Speed 最高转速	Max Rated Torque 额定容许力矩	Max Instant Torque 瞬间容许力矩	Reduction ratio 减速比	Length 减速箱长 L1	Overall Length 总长 L
	rpm	rpm	gf.cm	gf.cm		mm	mm
ZWBPD016016-4	1875	7500	3000	6000	4	11.5	38.4
ZWBPD016016-6	1250	5000	3000	6000	6		
ZWBPD016016-16	469	1875	3000	6000	16	14.8	41.7
ZWBPD016016-24	313	1250	3000	6000	24		
ZWBPD016016-36	208	833	3000	6000	36		
ZWBPD016016-64	117	469	3000	6000	64		
ZWBPD016016-96	78	313	3000	6000	96	18.1	45.0
ZWBPD016016-144	52	208	3000	6000	144		
ZWBPD016016-216	35	139	3000	6000	216		
ZWBPD016016-256	29	117	3000	6000	256		
ZWBPD016016-384	20	78	3000	6000	384	21.4	48.3
ZWBPD016016-576	13	52	3000	6000	576		
ZWBPD016016-864	9	35	3000	6000	864		
ZWBPD016016-1296	6	23	3000	6000	1296		

注: 可根据客户要求定制 Can customize product as requirements